

外贸机铭牌技术要求

商检批号	4F739B7438		
图号	9B7438MP2	打印方式	
外框尺寸	120×80mm	比例	1:1
颜色	黑色。		
制作效果	最外框不印 机身、纸箱		

Acondicionador de aire tipo dividido/Mini-Split Type air Conditioner

Modelo: MMT12CABWCAAXM8 (sistema); MMT12CABWCAAXME8 (unidad externa)/
 Model: MMT12CABWCAAXM8 (system); MMT12CABWCAAXME8 (outdoor unit)


Marca/Brand: Mabe


Importado y comercializado:

<input type="checkbox"/> México Controladora Mabe, S.A. de C.V. Avenida de las Palmas No. 215, Int. Piso 7, Col. Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000. R.F.C.: CMA811126AW9	<input type="checkbox"/> Colombia Mabe Colombia S.A.S. Carrera 21 No. 74-100 Parque industrial Alta Suiza. Manizales-Caldas, Colombia U.A.P. #141 de la DIAN	<input type="checkbox"/> Perú Mabe Perú S.A. Calle Los Antares No. 320 Torre "A" Ofic. 701 Urb. La Alborada Santiago de Surco - Lima R.U.C.: 20293670600
<input type="checkbox"/> Venezuela Mabe Venezuela C.A. Av. Sanatorio del Avila, Urb. Boleíta Norte Edif. La Curacao, piso 1 al 3 Caracas, Zona Postal 1060. RIF: J-00046480-4	<input type="checkbox"/> Ecuador Mabe Ecuador KM 14 ½ Vía Daule Guayaquil - Ecuador RUC: 0991321920001	<input type="checkbox"/> Chile Comercial Mabe Chile Ltda. Av. Américo Vespucio Norte No. 2416. Vitacura, Santiago, Chile.

INSTRUCCIONES DE USO:
VER MANUAL DE USUARIO E
INSTALACIÓN.

OPERATION INSTRUCTIONS:
SEE OWNER'S AND
INSTALLATION MANUAL.





Página Web

**HECHO EN CHINA/
MADE IN CHINA**

Características eléctricas nominales/Rated electrical specifications

Tensión de alimentación/Supply Voltage	115 V ~
Consumo de potencia/Power Consumption	1300 W
Frecuencia/Frequency	60 Hz
Capacidad/Capacity	3492W
Refrigerante/Cantidad / Refrigerant/Qty.	R410A/540 g
Presión máx. Descarga/Succ. / Max Design Pressure Disch/Suction	4,15 MPa/1,15 MPa
Grado de protección/Degree of protection	IPX4

13326045005733

白底PET(外机铭牌)MMT12CABWCAAXME8 B7438

设计人	孔新娟	审核人	
校对入		批准人	